



2015

# 設計価格表



**ロックペイント 株式会社**



## <目次>

### 第1章 設計価格表(塗材別編)

上塗り塗料シリーズ(水性系)	1
上塗り塗料シリーズ(弱溶剤系・溶剤系)	2
下塗り塗料シリーズ(下地調整材・シーラー)	3
下塗り塗料シリーズ(さび止め塗料・下地処理剤・その他)	4
屋根用塗料シリーズ	5
塗床材シリーズ	5
路面表示材シリーズ	5

### 第2章 設計価格表(改修工法別編)

窯業系高意匠性サイディングボード保護クラー工法	6
外壁改修工法	6~7
単層弾性工法	7
内壁改修工法	8
室内環境対応型工法	8
屋根(新屋根材・スレート)改修工法	9
屋根(トタン)改修工法	10
鉄部・非鉄金属部改修工法	11
木部改修工法	12
軒天井部改修工法	12
竪樋改修工法	13

### 設計価格表の注意事項

- ① この資料は、2015(平成27)年1月現在のもので、消費税は含まれておりません。
- ② この設計価格は、同一淡彩色300㎡以上を基準とする材工共の価格です。
- ③ 設計価格には、足場代、下地調整代、養生代、諸経費、消費税は含まれておりません。
- ④ ㎡あたりの塗料単価は、塗料代のみでシンナー代は含まれておりません。
- ⑤ 標準塗付量および塗り㎡は、吸い込みの小さい平滑下地面における標準値です。  
したがって、被塗物の形状・素材・塗装方法などによって若干相違することがあります。  
また、素地の状態、被塗物の形状、種類、気象条件、塗装条件などにより相違することがあります。
- ⑥ この資料の使用有効期限は、2015(平成27)年12月までです。  
それ以降のご使用はご遠慮願います。
- ⑦ F☆☆☆☆以外の材料(被塗物、素材を含む)を使用したり、各工程の塗装間隔や塗付量、希釈量を  
守らなかった場合、F☆☆☆☆仕様でなくなることがありますので注意してください。
- ⑧ 設計価格は、弊社ホームページにも記載しておりますので、ご参照願います。  
[ホームページアドレス <http://www.rockpaint.co.jp/> ]

### 建築用塗料単価資料について

- ① 価格は、原則として調合した淡彩色の価格です。  
濃彩色および特殊鮮明色については、割高となります。  
艶の種類により割高になる場合があります。  
また、離島および遠隔地は若干価格が異なります。
- ② 標準仕様は、カタログおよび見本帳をご参照願います。
- ③ 製品安全に関する詳細な内容については、安全データシートをご参照願います。  
弊社ホームページにも記載しております。
- ④ 掲載されていない商品については、裏表紙に掲載している最寄の営業部・営業所まで、  
別途お問い合わせ願います。

## 上塗り塗料シリーズ

### 弱溶剤系

品 種		光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
弱溶剤一液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料	ダイナロックⅢ	つや有り～ 3分艶	1,550	2	ローラー	F☆☆☆☆	
弱溶剤一液架橋型NAD アクリルシリコン樹脂塗料	1液ユメロック	つや有り～ 3分艶	1,900			F☆☆☆☆	
弱溶剤二液型 NADシリコンウレタン樹脂塗料	ユメロック	つや有り～ 3分艶	1,850			F☆☆☆☆	
弱溶剤二液型 NADアクリルシリコン樹脂塗料	ハイパーユメロック	つや有り～ 3分艶	2,200			F☆☆☆☆	特殊シリコン成分配合 紫外線(UV)カット技術
遮熱塗料 (NADアクリルシリコン樹脂塗料)	シャネツロック外壁用	つや有り	2,300				指定19色(CW色) 省エネルギー対策 外壁用遮熱塗料
アクリル樹脂系 非水分散形塗料	エパーロック	つや消し	1,500	2	ローラー	F☆☆☆☆	ヤニ止め
高意匠窯業系サイディング ボード改修用クリアー	クリスタルロック UVガードクリアー	つや有り 3分艶	2,750	2	ローラー		窯業系高意匠性 サイディングボード 保護クリアー

### 溶剤系

品 種	製品名	光沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
アクリルシリコン樹脂ワニス	シリコマックスS クリアー	つや有り	2,200	2	ローラー		磁器タイル保護クリアー
建築用ポリウレタン樹脂塗料	(ロック)ウレタトップ	つや有り～ 3分艶	2,250			F☆☆☆☆	

## 下塗り塗料シリーズ

### 下地調整材

品 種		色	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
屋根材用下地調整塗材	(ロック)屋根・瓦用 サーフェサー	グレー	900	1	ローラー		劣化屋根 下地調整用
合成樹脂エマルジョン系 可とう形改修塗材E	ビニロックエラストティックファイバーⅢ	白	1,050	1	中毛 ローラー	F☆☆☆☆	
			1,350	1	砂骨 ローラー		

### 下塗り材(シーラー)

品 種	製品名	色	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
合成樹脂エマルジョンシーラー	エマルジョンホワイトシーラー	白	350	1	ローラー	F☆☆☆☆	JIS K 5663 新設内外部用
	エマルジョンクリアーシーラー	透明	350			F☆☆☆☆	新設内外部用
	ビニロックV.O-IIシーラー	白	400			F☆☆☆☆	新設・塗替兼用 低VOC、低臭
カチオン型合成樹脂	(ロック)カチオンシーラーマルチ	透明	450	1	ローラー	F☆☆☆☆	JIS K 5663 新設・塗替兼用 マルチタイプ
	(ロック)カチオンシーラーマルチ	透明	450			F☆☆☆☆	新設・塗替兼用